

AQUA Hoki / AQUA Holzkittlösung



Domaines d'application

- Liant liquide en phase aqueuse comble les espaces inter lame.
- Convient pour tous les vernis Aqua Almarit, et toutes les essences de bois connus, sec et exempt d'huile, cire.

Caractéristique principale

- Monocomposant en phase aqueuse acrylique, mélangé à la poussière de ponçage facilite le rebouchage des joints.
- Comblant les espaces inter lame. Réduira le risque d'encollage latéral.

Propriétés

- Solvant en dessous de 5%
- Se laisse poncer facilement
- Sans odeur
- Comble les joints ne s'effondre pas
- Convient pour vernis à phase aqueuse

Caractéristique générale

- Consommation: env. 80-100g/m²
- Temps de séchage: env.30mn selon condition de chantier, largeur des joints, température et taux d'humidité

Approbation

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique: libre
- GISCODE: W2

Conditionnement

- Bidon de 5 litres

Conservation

- Minimum 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Grain le gel.

Mode d'emploi

- Mastiquer après le ponçage au grain 60 ou 80
- Mélanger Aqua Hoki à de la poussière de ponçage obtenu d'un grain 80-120, en une pâte ayant la viscosité requise. Proportion du mélange environ 20;80
- Joints larges et fentes bois traiter en premier
- Poncer à la machine à bande au grain fin
- Temps de séchage selon condition de chantier et largeur des joints env. 30mn.

Mode d'application

- Spatule

Conseils

- Ne pas laisser sécher toute une nuit

