

Almasol Hoki / Almasol Holz kittlösung



Domaines d'application

- Liant liquide solvanté comble les espaces inter lame.
- Convient pour toutes les essences de bois connues.

Caractéristique principale

- Solvant plastifié, mélangé à la poussière de ponçage facilite le rebouchage des joints.

Propriétés

- Se laisse poncer facilement.
- Convient pour vernis à phase aqueuse, vernis solvanté, huile.

Caractéristique général

- Consommation: env. 100-120g/m²
- Temps de séchage: env. 15mn à 30 mn selon condition de chantier, largeur des joints, température

Approbations

- Les prescriptions selon ADR/RID: Nr ONU 1263 Peinture, 3, II
- VbF: Cl.B
- Phrases S: S3,S7,S16;S23,S27,S61
- Phrases R: R11,R18
- Identification des dangers: Facilement inflammable
- Lettre d'identification: F
- GISCODE: G3

Conditionnement

- Bidon de 1 litre Carton de 12 x 1
- Bidon de 5 litres
- Bidon de 10 litres

Conservation

- Minimum 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Mode d'emploi

- Mastiquer après le ponçage au grain 60 ou 80
- Mélanger Almasol Holz kittlösung à de la poussière de ponçage obtenu d'un grain 80-120, en une pâte ayant la viscosité requise. Proportion du mélange environ 20:80
- Joints larges et fentes bois traiter en premier
- Poncer à la machine à bande au grain fin
- Temps de séchage selon condition de chantier et largeur des joints env. 15 à 30mn.

Mode d'application

- Spatule

