

AQUA Primer



Domaine d'application

- Bouche pores à phase aqueuse pour Aqua Primo, Aqua Secur, Aqua Monopur et Aqua Découleur, réduit l'encollage latéral

Caractéristique principale

- Monocomposant à phase aqueuse acrylique-polyuréthane-imprégnant
- Sur toutes les essences de bois européennes, pour les bois exotiques connus seul le doussié montre une réaction négative.
- Reste particulièrement souple, d'où diminution d'encollage latéral.

Propriétés

- Bouche pores
- Odeur neutre
- Réduit l'encollage latéral
- Comble les inter lame
- Eclaircit le bois

Caractéristique générale

- Consommation au rouleau 250/12: env. 120g/m² (selon taux d'absorption du bois)
- Temps de séchage 2 à 3heures suivant condition de chantier, température, taux d'humidité

Approbations

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique libre
- GISCODE: W3

Conditionnement

- Bidon de 10 Litres

Conservation

- Minimum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Mode d'emploi

- N'imprégnez qu'une surface bien poncée, sèche, propre ,exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Appliquer Aqua Primer au rouleau 250/12 en couche régulière. Ne pas spatuler
- Ensuite sans égrainer appliquer le vernis à phase aqueuse choisi selon la fiche technique, couche de fond, couche de finition.
- Après chaque application laisser sécher à fond le sol.

Mode d'application

- 1 x au rouleau 250/12

Conseils d'application

- Ne pas égrainer Aqua Primer
- Est un système dit „NonStop“. Ne pas laisser sécher durant toute une nuit, sinon manque d'adhérence.
- Ne fait pas office de couche de fond

