

AQUA couche de fond - R / S



Domaine d'application

- Couche de fond à phase aqueuse pour: Aqua Primo, Aqua Secur, Aqua Monopur et Aqua Dédépur.

Caractéristique principale

- Monocomposant à phase aqueuse acrylique-polyuréthane, couche de fond
- Sur toutes les essences de bois européennes, pour les bois exotiques connus, seul le doussié montre une réaction négative.

Propriétés

- Laisse un film
- Odeur neutre
- Réduit l'encollage latéral
- Appliquer au rouleau 250/15 remplace la couche de fond pour Aqua Primo, Aqua Secur.

Caractéristique général

Au rouleau Aqua Grund R

- Consommation au rouleau: env. 150g/m² par couche (au rouleau 250/15)
- Temps de séchage 3-4 heures, selon condition de chantier, température, taux d'humidité.

A la spatule Aqua Grund S

- Consommation à la spatule: env. 30g/m² pour la 1 passe, pour la 2 et plus env. 20g/m²
- Temps de séchage: 10-20 mn., selon condition de chantier, température, taux d'humidité.

Approbations

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique: libre
- GISCODE: W3

Conditionnement

- Bidon de 10 Litres

Conservation

- Minimum 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Mode d'emploi

Au rouleau

- N'appliquer que sur une surface bien poncée, sèche, propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Aqua Grund R peut être appliqué directement comme couche de fond 250/15. Après séchage de la couche de fond un égrainage au grain 100 à la monobrosse est de rigueur
- Après chaque application laisser bien sécher à fond le sol.

A la spatule

- N'appliquer que sur une surface bien poncée, sèche, propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Ne pas travailler avec plus de ½ ltr. de Aqua Grund S au sol sinon viscosité s'estompe par imprégnation
- Après chaque application laisser bien sécher la surface.

Mode d'application

1 x au rouleau 250/15
ou 2 x à la spatule

Conseils d'application

- Aqua Grund R est conçu pour être appliqué au rouleau et égrainer au grain 100
- Aqua Grund S ne s'applique qu'à la spatule

