

Critères de choix d'un système de vitrification

En fonction de l'utilisation:

- Usage: normal, habitation
- Usage: fort passage, habitation
- Usage: passage extrême

Demande écologique

- Normes: ex, TRGS 610/617
 - Des effets odoriférants
 - Taux MAK
- Pensez à proposer une variante de, vitificateur à moindre taux de solvants, vernis dit écologique.- Bien sûr de la série Aqua Almarit.
 - N'oubliez pas que d'après loi et norme TRGS 617 vous avez le devoir d'informer votre client sur les vernis dit écologiques, faibles en solvants, si les conditions et demande du chantier permettent leur emploi. Ce qui est le cas en règle général.

Tableau des domaines d'application des différents vitrificateurs

	Domaine d'utilisation	Ecologique	Odeur	Nettoyage de l'outillage
AQUA Primo	Normal	Oui	Non	A l'eau
AQUA Secur	Normal jusqu'à fort passage	Oui	Non	A l'eau
AQUA Monopur sans Durcisseur	Fort passage	Oui	Non	A l'eau
AQUA Monopur avec Durcisseur	Extrême	Oui	Non	A l'eau
AQUA Dédépur	Extrême	Oui	Non	A l'eau
KH-Top 98	Normal	—	Faible	Diluant
DD-Lack 79	Fort passage	—	Oui	Diluant

