

Guide d'Entretien des parquets vitrifiés en usine DIN18356

Votre sol a été traité avec un vernis UV de qualité supérieure dans le but de le protéger contre l'humidité et la sensibilité aux salissures. Un entretien régulier d'après DIN 18356 le protégera de l'usure naturel et de ce fait prolongera sa durée de vie. Les produits AM-FINISH et AM-Shampooing ont été spécialement conçus pour les vernis UV de qualité supérieure. Ils protègent efficacement votre parquet et ralentissent le vieillissement.



ENTRETIEN AM-FINISH

Couche de protection:

Il est conseillé de faire appliquer la couche de protection par un professionnel ayant l'outillage adéquat.

Appliquer AM-FINISH sur une surface propre à l'aide d'un chiffon en couche fine.

Couche régulière, lustrer après un court instant de séchage.

Pour des surfaces importantes il est conseillé d'appliquer à l'aide d'une spatule en acier inoxydable ou en caoutchouc dur, et lustrer à la monobrosse munie d'un pad blanc

Entretien régulier:

Couche d'entretien: N'appliquer qu'en couche fine **AM-FINISH**, et polir de suite. Recirer si nécessaire de façon à toujours avoir une fine couche de cire au sol.

Si nécessaire nettoyer au torchon légèrement humidifié. Tâche de graisse, marques de talons de chaussures, et autres saletés tenaces peuvent s'éliminer à l'**AM-FINISH**. Comme alternative l'**AM-Shampooing** peut être employé pour l'entretien régulier. (Voir Guide Entretien **AM-Shampooing**)
Rubrique: Entretien régulier.

Nettoyage de fond:

Le nettoyage de fond est nécessaire dès que la surface montre des salissures tenaces, qui ne se laisse plus éliminer lors de l'entretien régulier. Ou si un film d'entretien par accumulation apparaît en surface.

Le nettoyage de fond devrait avoir lieu le moins souvent possible. Il est conseillé de faire exécuter l'opération par un professionnel ayant l'outillage adéquat.

***Se référer aux fiches techniques des produits**



ENTRETIEN AM-Shampooing

Couche de protection:

AM-Shampooing ne convient pas pour être appliqué en couche de protection sur parquet Contrecollé, parquet vernis en usine. Utiliser pour couche de protection l'**AM-FINISH**

Entretien régulier:

AM-Shampooing rajouté à l'eau de lavage nettoie et entretient le sol (¼ de litre **AM-Shampooing** dans 10 litres d'eau de lavage). Appliquer en humidifiant légèrement le sol. Ne pas inonder la surface sinon gonflement du bois.

Nettoyage de fond:

Un nettoyage de fond a pour but d'éliminer le film de cire et les salissures incrustées. Il est préférable de faire exécuter l'opération par un professionnel ayant l'outillage adéquat.

