

AM-FINISH



Domaines d'application

- Pour l'entretien de tous parquets, contrecollé, vernis en usine.
- Pour tous vernissages en usine de liège, stratifié, et parquet vernis sur site

Caractéristique principale

- Produit d'entretien à base de cire pour parquet vernis en usine.
- Protège la surface de l'usure et réduit la sensibilité à l'incrustation de salissures et d'humidité surtout au niveau des joints.
- Réduit le gonflement au niveau des joints.

Propriétés

- Nettoie et entretien en même temps
- Haute résistant à l'usure
- Imperméabilisant.
- Réduit incrustation de salissures
- Pratiquement sans odeur

Caractéristique générale

- Consommation: env. 30-40g/m²
- **Approbation**
- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- VbF: Cl. AIII
- Classe toxiques: Libre

Conditionnement

- Bidon de 1 litre Carton de 12 x 1

Conservation

- Minimum 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Mode d'emploi

- Appliquer AM-FINISH sur une surface propre à l'aide d'un chiffon en couche fine.
- Couche régulière, lustrer après un court instant de séchage.
- Pour des surfaces importantes il est conseillé d'appliquer à l'aide d'une spatule en acier inoxydable ou en caoutchouc dur, et lustrer à la monobrosse muni d'un pad blanc
- Il est conseillé de faire appliquer la couche de protection par un professionnel ayant l'outillage adéquat.
- Se référer à la notice Guide d'Entretien des Parquets d'après DIN 18356

Mode d'application

- 1 x ciré au chiffon doux
- ou 1 x appliquer à la spatule en acier inoxydable ou caoutchouc dur (Professionnel)

Conseils d'application

- Il est conseillé de faire appliquer la couche de protection par un professionnel ayant l'outillage adéquat.
- N'appliquer que sur une vitrification manuel sèche à «cœur»(8-14 jours)
- Une surface traitée à l'AM-FINISH est compatible pour l'entretien régulier avec AM - Shampooing(voir fiche technique) ou à l'AM-CLEANER(voir fiche technique).
- Bien secouer avant l'emploi.
- Protéger du feu.

