

## AM-STOPP



### Domaines d'application

- Pour l'entretien de toutes surfaces vitrifiées, bois / liège, escalier, PVC, lino, terre cuite (imprégner).
- Pour tous sols non sensibles à l'eau, vitrifiées.
- Ne convient pas aux pièces humides (s.d.b., cuisine, douche...)
  
- Caractéristique principale
- Antidérapant AM Stopp satisfait aux normes de la DIN 18032. Recommandé pour les salles de sports Taux antidérapant 0,4-0,6.
- Normes R9 d'après DIN 51130

### Propriétés

- Ne laisse pas de trace, sèche à l'air
- Se laisse polir
- S'élimine biologiquement
- Non sensible à la salissure
- Sans solvant

### Caractéristique générale

- Consommation pour couche de protection / raviver: env. 35-40g/m<sup>2</sup>
- Consommation pour l'entretien régulier: 200-500ml pour 10 litres d'eau.

### Approbation

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique: Libre

### Conservation

- Minimum 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

### Conditionnement

- Bidon de 1 litre Carton de 12 x 1
- Bidon de 10 litres

### Liants Normes EU

- Agents tensioactifs non ioniques, polymères, cire de polyéthylène, substances odoriférantes.
- Concentration pH = env. 8,5 - 9

### Mode d'emploi

- Protéger-Raviver: Appliquer AM-STOPP sans diluer à l'aide de l'applicateur spécial, balai éponge coton. Procédure à répéter après chaque nettoyage de fond, ou avant utilisation intensive Lustrer si besoin est.
- Entretien régulier : AM-STOPP dans 10 litres d'eau de lavage. Appliquer en humidifiant légèrement le sol. Ne pas inonder la surface sinon gonflement du bois. Lustrer si nécessaire.
- Se référer à la notice Guide d'Entretien des Parquets d'après DIN 18356

### Mode d'application

- 1x Applicateur spécial, balai éponge coton: (Protéger-Raviver)
- 1x Diluer dans l'eau: (Entretien régulier)

### Conseils d'application

- Le taux antidérapant d'après DIN 18032 et R9 d'après DIN 51130 n'est atteint qu'en utilisation pure (non dissous). Après la couche Protéger-Raviver.
- Il est conseillé de faire exécuter l'opération «Protéger-Raviver» par le professionnel ayant l'outillage adéquat.
- AM-STOPP est un système High-Speed, il se laisse lustrer à la multi-disque
- Craïn le gel

