

Ternir une surface. Réparer.

Ternir une surface vernis est une opération qui peut s'avérer utile pour plusieurs raisons: soit pour éliminer des rayures superficielle aux sols, si trop de brillance en surface, ou pour éliminer des grains de poussières qui se sont incrustés lors du vernissage. La méthode de ternir la surface peut éventuellement être une solution de réparation. Une surface ternie cachera les défauts au sol et lui redonnera son éclat, si la vitrification ne montre pas de blessures en profondeur. Pour des sols où le vernis est usé voir disparu ou lorsque les rayures auront blessé la vitrification en profondeur la solution par ternissage ne pourra être retenue vu que ce n'est qu'une méthode de réparation, non de rénovation. Dans ce dernier cas il est préférable de poncer et revitrifier la surface selon les règles de l'art.

L'opération de ternir la surface se fera à l'aide de la monobrosse équipée d'un pad de ponçage de type fin. Le ponçage se fera jusqu'à l'apparence d'une surface homogène matte voir laiteuse au sol. Le pourtour se fera manuellement au papier à grain 240.

Le dépoussiérage se fera avec soin de préférence à l'aspirateur suivi du passage au «lamello» de la société Almarit (balai muni d'un chiffon statique)

Passer au chiffon légèrement humide à l'eau claire au sol peut s'avérer comme bonne solution de contrôle de la bonne réalisation de l'opération. Vu qu'une surface humide montre par nature d'éventuel imperfections en surface.

Ensuite la surface sera traitée à l'aide d'un produit d'entretien de la gamme Almarit qui aura pour fonction de protéger et raviver la surface, (couche de protection), tout en lui donnant à nouveau une apparence homogène et une brillance agréable. L'AM-POLISH est le produit le mieux adapté dans ce cas, et qui a fait ses preuves.

Se référer aux fiches techniques du produit employé.

Nettoyage à sec d'un sol vitrifié

Un nettoyage à sec d'un sol vitrifié peut s'avérer nécessaire pour différentes raisons. Si un sol montre un film d'entretien par accumulation d' AM-SHAMPOOING d'ENTRETIEN ou AM-POLISH, etc.. Ou lors de grande saleté, un dégrasage par le nettoyage à sec peut redonner au sol un aspect agréable, du moment que le vernis est intact en surface. Pour des sols où le vernis est usé voir disparu lorsque les rayures auront blessé la vitrification en profondeur la solution de nettoyage à sec ne pourra être retenue vu que ce n'est qu'une méthode pour raviver la surface et non de rénovation. Dans ce dernier cas de figure il est préférable de poncer et revitrifier la surface selon les règles de l'art.

En règle général un nettoyage de fond en profondeur à l'aide de détergent est à déconseiller pour le parquet, le bois n'aime pas l'eau. Notre maison favorise un nettoyage de fond en profondeur à sec.

Le nettoyage à sec se fera à l'aide d'une monobrosse équipé d'un pad peu abrasif (vert). La surface sera travaillé jusqu'à dégrasement complet tout en évitant de blesser le vernis.

Ensuite la surface sera traité à l'aide d'un produit d'entretien pour parquet de la gamme Almarit qui aura pour fonction de protéger et raviver la surface (couche de protection), tout en lui donnant à nouveau une apparence homogène et une brillance agréable. Nous préconisons de réutiliser les produits employés au préalable l'AM-SHAMPOOING, l'AM-POLISH, l'AM-STOPP sont des produits adéquates pour ce cas de figure (couche de protection). Si le sol montre des joints ou fissures en surface les produits AM-SHAMPOOING et AM-STOPP, sont à proscrire pour la couche de protection, vu qu'ils sont sur une base d'eau et peuvent appeler par ce faite un gonflement aux niveaux des joints ouverts ou inter lame non protégé. Dans ce cas de figure l'emploi de produit d'entretien à base solvanté pour la couche de protection est conseillé avec des produits qui ont fait leurs preuves comme l' AM- POLISH ou l' AM FINISH. L'entretien régulier se fera à l'AM- SHAMPOOING ou à l' AM-STOPP.

Se référer aux fiches techniques des produits employé.

