

## Guide d'Entretien salles de sport à l' AM-STOPP

Produit d'entretien: Pour garantir les normes DIN 18032, nous conseillons l'emploi du produit d'entretien AM-STOPP. Ce produit d'entretien sera appliqué avant et après chaque grande représentation grands publics, ou utilisation intensive.

Pour l'entretien régulier se référer au tableau ci dessous. Eau de lavage: diluer AM-STOPP à raison de 500 ml env. pour 10 litres d'eau. Si tout de même avec un entretien régulier un changement de brillance est à observer, adapter la fréquence d'entretien au degré d'utilisation. L'AM-STOPP est le produit phare pour l'entretien régulier.

**Produit de nettoyage:** En cas de grande saleté nous conseillons l'emploi d'AM-CLEANER, ce produit de nettoyage éliminera les tâches et salissures importantes, n'employer que partiellement, ne convient pas comme une utilisation régulière.

**Nettoyage de fond:** Pour le dégratage périodique nous conseillons un mode de nettoyage à sec. A l'aide d'une monobrosse équipée de pad peu abrasif. Il est conseillé de faire exécuter l'opération par le professionnel ayant l'outillage adéquat. Nous nous distançons pour le nettoyage de fond complet, de l'emploi des produits liquides décapants, détergents, ou autres cleaner.

Fréquence d'entretien et nettoyage d'après DIN 18356			
Usages	Nettoyage de fond	Entretien régulier	Protéger - Raviver
Usage normal Salle de gymnase	Selon utilisation	Selon utilisation Mensuelle	Après nettoyage de fond. Selon besoin
Usage moyen Sports collectifs	Selon utilisation 6 à 12 mois	Selon utilisation 2 à 4 semaines	Après nettoyage de fond. Selon besoin
Usage intensif Espace Omnisports	Selon l'utilisation 3 à 6 mois	Selon utilisation Minimum hebdomadaire	Après nettoyage de fond. Selon besoin
Extrême Salle Polyvalente	En fonction utilisation	En fonction utilisation	Après nettoyage de fond. Selon besoin

- Se référer à la notice Guide d'entretien des parquets vitrifiés/ Manuellement d'après DIN 18356 ainsi qu'aux fiche techniques des produits utilisés
- Ne pas laver à grande eau les sols parquet uniquement au chiffon humide.
- Conseils: Par mesures de protection il est conseillé pour les salles polyvalentes de poser un tapis brosse, paillason à l'entrée qui retiendra les gravillons, grains de sables ou autres impuretés, afin d'éviter de blesser le vernis en surface.
- Les surfaces anti dérapantes en combinaisons aux semelles de chaussures de sport en vogue de couleur peuvent laisser des traces de brûlures ou d'échauffement en surface.

